



IZO FOLIA





DANE LOGISTYCZNE

Nazwa produktu	Kod wyrobu	Kod EAN	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Ilość na warstwie	Ilość na palecie	Gramatura
FOLIA W PŁYNIIE WEWNĘTRZNA	DIFW01_	5903649083111	12 szt.	96 szt.	384 szt.	1,5 KG
FOLIA W PŁYNIIE WEWNĘTRZNA	DIFW04_	5903649083128	1 szt.	24 szt.	120 szt.	4,5 KG
FOLIA W PŁYNIIE ZEWNĘTRZNA	DIFZ01_	5903649080257	12 szt.	96 szt.	384 szt.	1,5 KG
FOLIA W PŁYNIIE ZEWNĘTRZNA	DIFZ04_	5903649080264	1 szt.	24 szt.	120 szt.	4,5 KG



FOLIA W PŁYNI



ZEWNĘTRZNA



BALKONY - TARASY - BASENY

FOLIA W PŁYNIĘ

ZEWNĘTRZNA

Profesjonalna folia w płynie do zastosowań zewnętrznych tworząca izolującą i uszczelniającą powłokę stanowiącą doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią oraz wodą. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do typowych podłoży w budownictwie. Po wyschnięciu tworzy, elastyczną, nieprzepuszczalną, niebieską powłokę. Kolor produktu pozwala łatwo ocenić grubość i jednolitość nałożonej warstwy. Jest odporna na działanie wody chlorowanej.



KOLOR POWŁOKI
PO WYSCHNIĘCIU:
NIEBIESKI



NIEPRZEPUSZCZALNA



DOSKONAŁE
UCZELNIAJĄCA



ODPORNĄ
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



MOSTKUJE RYSY
I SPĘKANIA
PODŁOŻA



BARDZO DOBRA
PRZYZEPNOŚĆ



WYSOCE
ELASTYCZNA

PRZEZNACZONA DO:

- stosowania jako pierwsza warstwa hydroizolacyjna;
 - elastycznej, wodoszczelnej ochrony powierzchni betonowych i cementowych pod okładzinę płytek ceramicznych, kamieni naturalnych i innych na zewnątrz pomieszczeń.
- Może być stosowana na powierzchnie pionowe i poziome.



FOLIA W PŁYNNIE



WEWNĘTRZNA



KUCHNIE - ŁAZIENKI - PRALNIE - GARAŻE - PIWNICE

FOLIA W PŁYNIĘ

WEWNĘTRZNA

Profesjonalna folia w płynie do zastosowań wewnętrznych, tworząca izolującą i uszczelniającą powłokę stanowiącą doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią oraz wodą. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do typowych podłoży stosowanych w budownictwie. Po wyschnięciu tworzy, elastyczną, nieprzepuszczalną powłokę. Zachowuje swoje właściwości izolacyjne nawet w przypadku powstania mikropęknięć podłoża.



KOLOR POWŁOKI
PO WYSCHNIĘCIU:
BŁĘKITNY



NIEPRZEPUSZCZALNA



DOSKONALE
UCZELNIAJĄCA



GOTOWA
DO UŻYCIA



MOSTKUJE RYSY
I SPĘKANIA
PODŁOŻA



BARDZO DOBRA
PRZYZEPNOŚĆ



WYSOCE
ELASTYCZNA



DO WNĘTRZ
Z OGRZEWANIEM
PODŁOGOWYM

PRZEZNACZONA DO:

- ▶ stosowania jako pierwsza warstwa hydroizolacyjna;
 - ▶ elastycznej, wodoszczelnej ochrony powierzchni betonowych i cementowych pod okładzinę płytek ceramicznych, kamieni naturalnych i innych wewnątrz pomieszczeń.
- Może być stosowana na powierzchni pionowe i poziome.

