

**IMPREGNAT UNIWERSALNY AQUASTOP****1. Opis**

Preparat charakteryzuje się doskonałymi parametrami użytkowymi. Tworzy bezbarwną powłokę, która podkreśla intensywność koloru podłoża. Podnosi odporność na ścieranie oraz promieniowanie UV. Chroni przed wpływem czynników zewnętrznych (np. wilgocią, mrozem itp.) oraz osadzaniem się kurzu i brudu.

2. Właściwości

Kolor: bezbarwny;
Gęstość: $0,77 \pm 0,05$ kg/L;
Wydajność: silnie zależy od rodzaju i chłonności podłoża;
Czas schnięcia: około 2 godziny.

3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do impregnacji hydrofobizującej czyli do zabezpieczania przed wilgocią powierzchni porowatych takich jak: nie glazurowany klinkier, kamień naturalny, kostki i płyty brukowe, płytki ceramiczne, cegły, beton, podłoża cementowo-wapienne, nie polerowany granit i marmur, piaskowiec, dachówki ceramiczne (nie szkliwione oraz nie angobowane) i betonowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

4. Sposób użycia

4.1. Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być suche i czyste. Usunąć stare wymalowania „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON, mchy i glony usunąć „Środkiem do zwalczania mchów i glonów Glonex” DRAGON. Świeże podłoża muszą być sezonowane przez ok. 3-4 tygodnie do czasu całkowitego wyschnięcia.

4.2. Narzędzia

Impregnat nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem.

4.3. Temperatura podczas wykonywania prac

Prace prowadzić w temp. od +5°C do +25°C (temp. powietrza, podłoża oraz impregnatu).

4.4. Zalecenia

Impregnat nakładać dwukrotnie metodą "mokre na mokre". W zależności od typu i umiejscowienia zabezpieczanej powierzchni zaleca się ponowienie impregnacji po ok. 2-3 latach.

4.5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić "Rozcieńczalnikiem uniwersalnym" lub "Płynem do czyszczenia pędzli" DRAGON.

4.6. Rozcieńczenie

Nie zaleca się rozcieńczania impregnatu.

4.7. Ograniczenia i uwagi

Nie stosować preparatu na rozgrzane i nieporowate powierzchnie. Przed użyciem przeprowadzić próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu.

5. Gramatura

Kod towaru	Gramatura	Typ opakowania
DAU01	1 L	puszka metalowa
DAU05	5 L	puszka metalowa
DAU20	20 L	puszka metalowa





6. Okres ważności

3 lata

7. Uwagi

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturach od 0 °C do +25 °C. Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

W trakcie i po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych, w związku z czym jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

